











ВИБРОПРЕССОВАННЫЙ КИРПИЧ

Наименование	Размеры, мм			Количество, штук в поддоне	Вес 1 шт., кг	Вес 1 поддона, кг. с учетом поддона	Цена за шт., руб.
	Длина	Ширина	Высота				
Облицовочный угловой (полный прокрас) вибропрессованный кирпич, мрамор, белый 	250	85	65	640	2,83	1 847	64,05
Облицовочный рядовочный вибропрессованный кирпич, мрамор, белый 	250	85	65	640	2,83	1 847	42,70
Облицовочный угловой (полный прокрас) вибропрессованный кирпич, Шунгит 	250	85	65	640	2,83	1 847	64,05
Облицовочный рядовочный вибропрессованный кирпич, Шунгит 	250	85	65	640	2,83	1 847	42,70
Облицовочный угловой (полный прокрас) вибропрессованный кирпич, Барселона 	250	85	65	640	2,83	1 847	51,85
Облицовочный рядовочный вибропрессованный кирпич, Барселона 	250	85	65	640	2,83	1 847	34,57
Облицовочный угловой (полный прокрас) вибропрессованный кирпич, Базальт 	250	85	65	640	2,83	1 847	63
Облицовочный рядовочный вибропрессованный кирпич, Базальт 	250	85	65	640	2,83	1 847	42
Облицовочный угловой (полный прокрас) вибропрессованный кирпич, Степняк 	250	85	65	640	2,83	1 847	64,05
Облицовочный рядовочный вибропрессованный кирпич, Степняк 	250	85	65	640	2,83	1 847	42,70

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Прочность M150
 Морозостойкость F100

БЕЗ "СКРЫТЫХ КОМИССИЙ". НЕ ВЗИМАЕМ ПЛАТУ ЗА ПОДДОНЫ *